

## X-Safe miniSafe

**Nuovi apparati ad alta affidabilità per la gestione e la sicurezza del contante nelle piccole e medie imprese del retail.**



### **NUOVA SICUREZZA**

X-Safe e miniSafe nascono dalla volontà di LBM-Italia SpA di offrire al mondo delle piccole e medie imprese del retail apparati capaci di garantire parametri di sicurezza e affidabilità d'avanguardia a prezzi contenuti.

### **SEMPRE CONNESSI**

Insieme alla sicurezza fisica e meccanica, il progetto ha sviluppato la connettività e la gestione istantanea dei dati d'accesso e operativi per mezzo di software d'avanguardia, appositamente progettati secondo le specifiche e i protocolli d'interscambio più aggiornati.

Il software nativo residente consente la connessione con qualsiasi Banca e con ogni Trasporto Valori.

### **COME IN BANCA**

La certificazione dei dati può consentire il pre-accredito delle somme depositate negli apparati X-Safe come se fossero fisicamente già nella vostra Agenzia bancaria.

### **FACILE CONVENIENZA**

L'utilizzo semplice e intuitivo e che non richiede apprendimenti particolari, l'integrazione con i sistemi bancari e di trattamento denaro, la flessibilità d'utilizzo e il dimensionamento pensato anche per esigenze entry-level, fanno delle macchine X-Safe e miniSafe di LBM-Italia la soluzione conveniente e di grande affidabilità.

# Il caveau nel punto vendita.

## CASSAFORTE INTELLIGENTE

Completa di valorizzatrice veloce sino a 1000 banconote al minuto, con inserimento automatico in sacche termosigillate codificate e loro custodia di sicurezza.



CARATTERISTICHE	
Modello	X-Safe
Configurazione e sicurezza	Interfaccia operatore con display a colori da 7" touch screen Riconoscimento dell'operatore tramite bar code reader o badge RFID e suo abbinamento ad ogni singola operazione e banconota inserita.
Permessi utilizzatori	Settabile : Operatore, Manager, Supervisor, CIT, Assistenza ...
Accessibilità	Tre livelli di accessibilità in caso di problemi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• livello 1 Operatore : consente all'operatore identificato e abilitato di accedere alla componente valorizzatrice in caso d'inceppamento (jam) per la sola rimozione delle banconote interessate, senza accesso al contenuto della cassaforte</li> <li>• livello 2 Manutentore : consente al manutentore abilitato di accedere alla valorizzatrice, senza accesso al contenuto della cassaforte. La macchina informa il sistema dell'apertura in corso e sospende ogni altra attività</li> <li>• livello 3 Manutentore : consente al manutentore abilitato di accedere all'insieme della macchina. La macchina informa il sistema dell'apertura in corso e sospende ogni altra attività.</li> </ul>
Letttore di bar-code	Integrato per validazione e registrazione del sacco.
Cassaforte standard	Tipo UL 291 da 12 mm, con tiranti da 12 mm per ancoraggio di sicurezza su 4 lati.
Capacità	Immagazzinamento del denaro (da 2000 a 4000 banconote) in sacco termosigillabile di dimensioni massime H 1100 x L 480 x P 470 mm.
Sigillatura	Gruppo cestello termosaldante completo di sensoristica integrata.
Deposito buste	Fessura per inserimento buste sul fronte della cassaforte dotata di anti-ripecaggio.
Stampa scontrino	Stampa e rilascio di scontrino di deposito avvenuto, riportante data e ora, codice operatore, quantità di denaro versato divisa per tagli e/o altre informazioni settabili.
PC integrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Atom Dual Core D525; RAM: 4 GB; HDD: SSD 16GB</li> <li>• 2 porte seriali; 6 porte USB; Supporta lettore di POS Windows</li> </ul>
Connettività	Interfaccia RS-232C, LAN, 3 porte USB
Software di gestione	Nativo Safelogy - LBM-Italia / completo di protocolli di scambio dati.
Stampante	Termica 80 mm
Caratteristiche fisiche	Testata di contazione e unità di controllo in acciaio speciale spessore 3mm integrata su cassaforte
Dimensioni	esterne complessive: H 1100 x L 500 x P 600 esterne sola cassaforte: H 700 x L 500 x P 600
Peso	esclusa cassaforte: circa 50 Kg